



# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НЕЯДОВИТЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

В заботе о сельскохозяйственных животных и птице большую роль играют сопутствующие мероприятия по их содержанию, которые заключаются в поддержании чистоты оборудования на фермах, в стойлах, во всех животноводческих помещениях. Профессиональные неядовитые моющие средства «НОВАЛЮКС» являются хорошими помощниками в создании комфортной среды обитания для сельскохозяйственных животных.

*Щелочное моющее средство «НОВАЛЮКС»* используется для удаления сильных жировых и белковых загрязнений; отложений смолы, копоти, нагара, пригара; масляных и органических загрязнений с различных щелочестойких поверхностей. Препарат предназначен для очистки от загрязнений: коптильных камер, термокамер, дымогенераторов, котлов для варки, пекарных форм, жарочных шкафов, молочных резервуаров, варочных аппаратов, танков, фритюрниц, грилей. Также щелочные препараты серии «НОВАЛЮКС» применяются для мойки полов в цехах и циркуляционной (CIP) мойки. В состав концентрированного щелочного моющего средства входят синергированная смесь щелочей, ингибиторы коррозии, смягчитель воды. «НОВАЛЮКС» оказывает мощное обезжиривающее действие в воде любой жесткости и температуры.

Из концентрата непосредственно перед применением приготавливают рабочий раствор: в зависимости от жесткости воды — 2–4%, при силь-

ных загрязнениях — 5%, в воде рекомендуемой температуры 25–50°C. Полученный раствор наносят на очищаемую поверхность и выдерживают 15–20 мин. По окончании обработки поверхность необходимо тщательно промыть проточной водой. При соблюдении рекомендаций по применению щелочное моющее средство не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. «НОВАЛЮКС» — водорастворимое и биоразлагаемое средство, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ и не является горючей жидкостью. Использованный рабочий раствор можно сливать в канализацию.

*Кислотное средство «НОВАЛЮКС»* предназначено для очистки различных твердых поверхностей. Оно эффективно удаляет неорганические известковые, солевые и минеральные отложения; белковые загрязнения с присутствием следов жира и масел; накипь; водный и мо-

лочный камень; ржавчину. В его состав входят синергированная смесь неорганических кислот, ингибиторы коррозии, смягчитель воды и вода. Средство используется на сельскохозяйственных предприятиях для мойки любых кислотостойких поверхностей. Оно подходит для удаления загрязнений с поверхностей из нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, пластмассы и керамики.

Рабочий раствор готовят из концентрированного средства непосредственно перед применением 2–4%, в зависимости от жесткости воды, или 5% при сильных загрязнениях. Рекомендуемая температура воды 25–50°C. Раствор наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 15–20 мин, затем смывается водой. Оптимальные концентрации и параметры обработки (температура и время экспозиции) подбираются в индивидуальном порядке в зависимости от жесткости воды, степени и характера загрязнений, типа оборудования и методов мойки.

При работе с моющими средствами «НОВАЛЮКС» требуется соблюдать меры предосторожности. Необходимо использовать резиновые перчатки и очки; хранить средства в плотно закрытой упаковке в местах, недоступных для детей; избегать попадания их на кожу и слизистую оболочку глаз. Гарантийный срок хранения моющих средств составляет 18 месяцев с даты изготовления. ■

*Материал предоставлен компанией «НоваКорм».*

